

NatuRoll Pro

Jul 2017.



PRIMENA



OPIS PROIZVODA

Višenamenska izolaciona rolna.

Staklena mineralna vuna sa ECOSE® Technology, koja se isporučuje u rolnama.

Preporučena primena: tavanice, spuštjeni plafoni, unutrašnji zidovi, spoljašnji zidovi (kao ispuna), kosi krovovi.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Koeficijent toplotne provodljivosti λ_0	0.039 W/mK
Klasa reakcije na požar	A1 - negoriv materijal
Klasa za dozvoljeno odstupanje od debljine	T2
Kratkoročno upijanje W_p	≤ 1 kg/m ²
Dugoročno upijanje W_p	≤ 3 kg/m ²
Faktor otpora difuziji vodene pare μ	~ 1

PREDNOSTI

- ✓ odlične termoizolacione karakteristike
- ✓ visoka otpornost na požar
- ✓ dimenzionalna stabilnost, idealno popunjava dati prostor
- ✓ jednostavno i lako rukovanje
- ✓ bez dodatog formaldehida
- ✓ prijatna za rukovanje
- ✓ bez mirisa
- ✓ lako se seče

DIMENZIJE I PAKOVANJA

Debljina (mm)	Širina (mm)	Dužina (mm)	Broj rolni / paket	m ² /pakovanje	Broj paketa / paleta	m ² / paleta
50	1200	6200	2	14.88	32	476.16
80	1200	7600	1	9.12	32	291.84
100	1200	6200	1	7.44	32	238.08
120	1200	5100	1	6.12	32	195.84
140	1200	4400	1	5.28	32	168.96
160	1200	3800	1	4.56	32	145.92
180	1200	3400	1	4.08	32	130.56

SERTIFIKATI



NatuRoll Pro

Jul 2017.

DODATNE INFORMACIJE

Primena

NatuRoll Pro sa ECOSE® Technology namenjen je višenamenskoj upotrebi. Može se koristiti za primenu u tavanskom prostoru koji se ne koristi i spuštenim plafonima. Lako se postavlja u pomenutim sistemima kao dobar toplotni i zvučni izolacioni materijal.

Pakovanje i skladištenje

Proizvod se isporučuje u rolnama upakovanim u PE foliju. Na zaštitnom pakovanju nalaze se logotip proizvođača i etiketa na kojoj su naznačeni specifikacija proizvoda i preporučeno polje primene.

Kvalitet

Knauf Insulation poseduje Sertifikat o kvalitetu za Integrirani sistem menadžmenta u skladu sa EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007. Celokupan proizvodni proces je pod strogom kontrolom Odeljenja za kvalitet kompanije Knauf Insulation koje vodi računa o tome da se sva ograničenja u pogledu emisija dodatno poštuju.



ECOSE® Technology je tehnologija veziva bez dodatog formaldehida, zasnovana uglavnom na brzo obnovljivim materijama iz prirode umesto na hemikalijama na bazi nafte. Za proizvodnju mineralne vune sa ECOSE® Technology potrebno je manje energije nego za proizvodnju sa tradicionalnim vezivom.

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

Batajnički drum 16b,
11080 Zemun - Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com Tel.: +381 (11) 3310 800 Fax.: +381 (11) 3310 801

Sva prava zadržana, uključujući i fotomehaničku reprodukciju i skladištenje na elektronskim medijima. Puno pažnje je uloženo prilikom sastavljanja ovog dokumenta, pri sakupljanju informacija, tekstova i ilustracija. Međutim, mogućnost greške nije u potpunosti isključena. Mala margina greške ipak postoji. Izdavač i urednici ne mogu preuzeti pravnu niti bilo kakvu drugu odgovornost za netačne informacije i moguće posledice istih. Izdavač i urednici su unapred zahvalni na predlozima, sugestijama i ukazivanju na eventualne greške.

KOD ZA OZNAČAVANJE: MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1