

ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

ЈН 405-188/2025

1.	Запремина: 1,1м3
2.	Производња, димензије и означавање у складу са стандардима EN 840-2, EN 840-5, EN 840-6 или еквивалентно.
3.	Материјал од кога се израђује тело контејнера: декампирани челични лим у квалитету DC01/DC03 или еквивалентно. Дебљина лима минимум 1.25mm.
4.	Тело контејнера и дно спојено континуираним заваривањем пуним варом. Угаона ојачања тела контејнера од челичног лима дебљине 2,5мм Тело контејнера ојачано двоструким оребрењима ради веће издржљивости. Минимална укупна висина оребрења 7mm.
5.	Антикорозивна заштита контејнера, топло цинковања, потпуним потапањем након заваривања у складу са стандардом EN ISO 1461, по тачкама: 6.1 (изглед), 6.2 (усаглашеност дебљине наноса цинка), 6.4 (усаглашеност квалитета атхезије цинка).
6.	Пластични поклопац контејнера израђен од HDPE, раван, лучно обликован и истовремено флексибилан, са најмање две ручке за ручно отварање. Поклопац је директно и чврсто повезан са телом контејнера преко две специјалне шарке ширине минимум 100mm и поцинковане металне цеви, а поседује додатна ојачања ради веће чврстине. Боја поклопца зелена RAL 6029 или еквивалент.
7.	Поклопац контејнера овални, ојачан са мин.6 ребрастих ојачања и ручком за отварање. Ручке поклопца израђене пресовањем из једног дела.
8.	Контејнер мора имати два ослоња на бочним странама за прихват као и могућност интегрисаног прихвата на ободу предње стране контејнера, тзв. Чешљевима при пражњењу у специјална возила – ауто смећаре.
9.	Контејнер мора имати испуст за воду са чепом.
10.	Контејнер мора имати два рукохвата вертикално постављена на предњој страни, као и по један рукохват хоризонтално постављен на бочним странама, за повлачење и манипулацију.
11.	Носач точка мора бити додатно ојачан, оурађен од челичног лима минималне дебљине 3 mm и заварен за тело контејнера ради спречавања деформација приликом пражњења контејнера.
12.	Четири (4) стандардна окретна точка ø200 mm, са гуменом облогом тврдоће 80 Schor.

13	Носивост точка минимум 250kg по точку. Сви делови склопа точка су поцинковани.
14	Два (2) точка са кочницом, два (2) без кочнице.
15	Контејнер је необојен (поцинковани лим).
16	Обележавање: 4 црвено беле траке отпорне на влагу и атмосферске утицаје и налепница „Забрањено бацање жара“ димензије око 150x250mm