

Опис и спецификације предмета, услови испоруке или извршења

Набавка парковског мобилијара ЈН 404-329

Тражена добра:

- Ливена клупа са наслоном
- Метална клупа са наслоном
- Бетонска канта са металним улошком
- Канта за отпатке у комбинацији дрво-метал

1. Ливена клупа са наслоном

Клупа је израђена у барокном стилу, усаглашена са функционалним и ергономским захтевима. Носачи седалног и наслонског дела клупе су одливени од легуре алуминијума - силумин, гарантованог механичког и хемијског састава, који не кородира, пластифицирано у боји РАЛ9005 мат, адекватне чврстоће, стабилности и трајности, с обзиром да су клупе намењене јавној употреби на отвореном простору. Одливци су хомогене структуре и састава (без шљаке, прљавштине, порозности, шупљина), уједначене храпавости и изгледа површина, без оштећења, прслина и видљивих деформација (улегнућа, испупчења и сл.). Одливци имају тачну геометрију и комплетну форму, без витоперења и деформација. Сви евентуални варови су пажљиво обрађени, без неравнина и рупа и без видљивих трагова брушења, како би облик изгледао монолитно – налик одливку. Спољна обрада штити одливке од оксидације, атмосферских услова спољашње средине и отпорна је на хабање у нормалним условима експлоатације. Завртњевци су челични стандардног квалитета (према функцији) и са трајном заштитом од корозије (прохромски или поцинковани). Седиште и наслон су израђени од штафли тврдог дрвета ироко, без прслина, зацеплина, улегнућа и оштећења, видљивих чворова и правих, без увијања и деформација, фино обрађених, заобљених ивица радијуса $r=1\div 16\text{мм}$. Све дрвене штафле (две на наслонском делу клупе и пет на седалном делу клупе) су најпре заштићене поступком импрегнације под притиском како би се обезбедила трајност елемената у целом профилу пресека. Завршна обрада: премазом које дрво штити од атмосферских утицаја и УВ зрачења у боји орах. Овај премаз у два наноса обезбеђује уједначен изглед и заштиту дрвених елемената са свих страна – без израженог шаренила. Дрвене штафле се причвршћују за носаче одливака завртњевима чија је глава упуштена у носач са задње стране, без видљивих металних делова са предње стране дрвених штафли. Димензија клупе: Дужина клупе: 1800мм, Ширина клупе: 748мм, Висина: 835мм. Понудјач клупе мора да испуњава следеће стандарде: важећи стандард система управљања квалитетом ИСО 9001:2015 са подручјем примене на пројектовање, производњу, монтажу и сервисирање клупа за паркове, важећи стандард система управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2015 са подручјем примене на пројектовање, производњу, монтажу и сервисирање клупа за паркове, важећи стандард система заштите здравља и безбедности на раду ИСО 45001:2018 са подручјем примене на пројектовање, производњу, монтажу и сервисирање клупа за паркове, сертификат о усаглашености фабричке контроле производње према стандарду ЕН 1090-1:2009+A1:2011 са обимом акредитације сертификационог тела и важећа спецификација обима контроле фабричке производње према стандарду ЕН ИСО 3834-2 и Изјава о својствима производа сагласно Директиви 305/2011; доставити фотографију понуђеног добра и извод из каталога; обавезно, уз фотографију и извод из каталога, доставити и технички цртеж на основу којег ће се утврдити да ли предметно добро одговара техничком опису у делу мера и изгледа.

2. Метална клупа са наслоном

Метална клупа са наслоном је савременог и сведеног дизајна, погодна за градске вртове, тргове, тржне центре и простране лобије. Клупа се састоји од носеће конструкције, седалних штафли и наслонске штафле. Носећа конструкција је заварени лучни челични подсклоп израђен од челичних цеви Ø60,3мм, цинкованих и електростатички офарбаних у боји РАЛ9005

мат и наменски профилисаних топло цинкованих и електростатички офарбаних челичних лимова, офарбаних у боји РАЛ9005 мат. Завртњеви су челични стандардног квалитета (према функцији) и са трајном заштитом од корозије (прохромски или поцинковани). Седални и наслонски део клупе чине подужно постављене штафне од тврдог дрвета ироко, отпорног на утицај атмосферских услова спољашње средине, без прлина, зацеплина, улегнућа и оштећења, видљивих чворова и правих, без увијања и деформација, фино обрађених и у три премаза заштићених од негативног утицаја атмосфере, са посебном заштитом од УВ зрака у боји орах. Овај премаз у три слоја обезбеђује уједначени изглед и заштиту дрвених елемената са свих страна без израженог шаренила. Седални део клупе чине 2 штафне, док наслонски део клупе чини 1 штафна. Димензија клупе је следећа: Дужина клупе: 1821 мм, Ширина клупе: 510 мм, Висина клупе: 805мм Висина седалног дела: 459мм. Понудјач клупе мора да испуњава следеће стандарде: важећи стандард система управљања квалитетом ИСО 9001:2015 са подручјем примене на пројектовање, производњу, монтажу и сервисирање клупа за паркове, важећи стандард система управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2015 са подручјем примене на пројектовање, производњу, монтажу и сервисирање клупа за паркове, важећи стандард система заштите здравља и безбедности на раду ИСО 45001:2018 са подручјем примене на пројектовање, производњу, монтажу и сервисирање клупа за паркове, сертификат о усаглашености фабричке контроле производње према стандарду ЕН 1090-1:2009+A1:2011 са обимом акредитације сертификационог тела и важећа спецификација обима контроле фабричке производње према стандарду ЕН ИСО 3834-2 и Изјава о својствима производа сагласно Директиви 305/2011; доставити фотографију понуђеног добра и извод из каталога; обавезно, уз фотографију и извод из каталога, доставити и технички цртеж на основу којег ће се утврдити да ли предметно добро одговара техничком опису у делу мера и изгледа.

3. Бетонска канта са металним улошком

Корпа за отпатке се састоји од бетонског тела корпе, марке бетона Ц25/30, са челичном арматурном мрежом, улошка корпе (посуда за сакупљање и пражњење отпадака), украсних трака (лајсни) од нерђајућег челика - прохрома (2 комада) и плочице са логом производјача. Корпа за отпатке је израђена од белог цемента и агрегата млевеног камена у боји (бело зрно и црно зрно) гранулације (величина зрна бр.) 0-2 уз додатак адитива за квалитет смесе превасходно као заштита од соли и мрза и челичне арматурне мреже дебљине по прорачуну да задовољи стабилност и чврстоћу корпе за отпатке. Тело корпе за отпатке је цилиндричног облика пречника Ø380мм у доњој основи, док је на горњој страни корпе за отпатке изведен руб пречника Ø420мм и висине корпе 600мм. Арматура је постављена по прорачуну и цртежу, у калупу са дефинисаним местима за лого произвођача и 2 паралелно постављена жлеба дубине 8мм-9мм за украсне траке (лајсне) од нерђајућег челика – прохрома, ширине 20мм-30мм. Завршна обрада по изливању из калупа је испирање до постизања кулир површине. Доња страна тела корпе за отпатке је отворена да се атмосферске воде не би задржавале. Ивице су спојене арматурном мрежом због стабилности тела корпе и евентуалног анкерисања за подлогу уколико Наручилац одлучи да је то потребно. Корпа је самостојећа. Лако се празни, пере и одржава.

Корпа за отпатке опремљена је улошком (посуда за сакупљање и пражњење отпадака) од поцинкованог лима дебљине 0,5мм са ручицама за ношење приликом пражњења садржаја и перфорираном пепељаром. Ручице су фиксирани на висини у нивоу пепељаре како не би заузимале користан простор. Пепељара је перфорирана, израђена од поцинкованог лима. Уложак је на дну перфориран ради проласка атмосферских падавина. Након завршене израде на предвидјено места се убацују и спајају лого производјача и украсне траке (лајсне) од нерђајућег челика – прохрома (2 комада). Понудјач канте за отпатке мора да испуњава следеће стандарде: важећи стандард система управљања квалитетом ИСО 9001:2015 са подручјем примене на пројектовање, производњу, монтажу и сервисирање корпи и канти за отпатке, важећи стандард система управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2015 са подручјем примене на пројектовање, производњу, монтажу и сервисирање корпи и канти за отпатке, важећи стандард система заштите здравља и безбедности на раду ИСО 45001:2018 са подручјем примене на пројектовање, производњу, монтажу и сервисирање корпи и канти за отпатке, сертификат о усаглашености фабричке контроле производње према стандарду ЕН 1090-1:2009+A1:2011 са обимом акредитације сертификационог тела и важећа спецификација

обима контроле фабричке производње према стандарду ЕН ИСО 3834-2 и Изјава о својствима производа сагласно Директиви 305/2011; Извештај о испитивању бетона са налазом којим се доказује да бетон испуњава класу Ц25/30 и да је укупно упијање воде бетона мање од 7% , издат од акредитоване лабораторије, као и важећи сертификат о акредитацији и обим акредитације да је лабораторија у којој је извршено испитивање, акредитована за физичко и механичко испитивање грађевинских материјала; доставити фотографију и извод из каталога; обавезно, уз фотографију и извод из каталога, доставити и технички цртеж на основу којег ће се утврдити да ли предметно добро одговара техничком опису у делу мера и изгледа.

4. Канта за отпатке у комбинацији дрво-метал

Канта за отпатке са поцинкованим улошком састоји се од горњег и доњег прстена, на којима се врши бушење отвора, заваривање и брушење прстена, дебљине 4мм. Ослонци канте за отпатке са поцинкованим улошком су израђени од челичног лима дебљине 3мм. Горњи и доњи прстен се цинкују а затим електростатички пластифицирају у боји РАЛ9005 мат. Канта за отпатке са поцинкованим улошком је обложена летвама првокласног тврдог дрвета ироко (комада 24) отпорног на утицај атмосферских услова спољашње средине, без прслина, зацеплина, улегнућа и оштећења, видљивих чворова и правих, без увијања и деформација, фино обрађених и у три премаза заштићених од негативног утицаја атмосфере, са посебном заштитом од УВ зрака у боји орах. Овај премаз у три слоја обезбеђује уједначени изглед и заштиту дрвених елемената са свих страна без израженог шаренила. Уложак за отпатке са поцинкованим улошком је израђен од поцинкованог челичног лима 0,5мм, који поседује ручице за вадјење ради пражњења садржаја и перфорирану пепелјару. Уложак је на дну перфориран ради проласка атмосферских падавина. Димензије канте за отпатке са поцинкованим улошком: Висина канте за отпатке: 810мм, Спољни пречник канте за отпатке: Ø500мм. Понудјач канте за отпатке мора да испуњава следеће стандарде: важећи стандард система управљања квалитетом ИСО 9001:2015 са подручјем примене на пројектовање, производњу, монтажу и сервисирање корпи и канти за отпатке, важећи стандард система управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2015 са подручјем примене на пројектовање, производњу, монтажу и сервисирање корпи и канти за отпатке, важећи стандард система заштите здравља и безбедности на раду ИСО 45001:2018 са подручјем примене на пројектовање, производњу, монтажу и сервисирање корпи и канти за отпатке, сертификат о усаглашености фабричке контроле производње према стандарду ЕН 1090-1:2009+A1:2011 са обимом акредитације сертификационог тела и важећа спецификација обима контроле фабричке производње према стандарду ЕН ИСО 3834-2 и Изјава о својствима производа сагласно Директиви 305/2011; доставити фотографију понуђеног добра и извод из каталога; обавезно, уз фотографију и извод из каталога, доставити и технички цртеж на основу којег ће се утврдити да ли предметно добро одговара техничком опису у делу мера и изгледа.

ДОКАЗИ: Технички каталог/извод из каталога из којег се јасно може утврдити испуњење техничких захтева или технички опис понуђених добара са пратећим техничким скицама понуђеног предметног добра (а из којег се могу проверити карактеристике понуђених добара) – оверен од стране овлашћеног лица произвођача или његовог овлашћеног представника на територији Србије. Уколико је технички каталог/извод из каталога дат на страном језику, морају бити преведени на српски они делови каталога који се односе на испуњење услова који су захтевани техничком спецификацијом.

Рок и начин испоруке: 10 календарских дана од дана потписивања уговора обе уговорне стране.

Место испоруке: Град Зајечар

У понуду укључити услугу израде, транспорта и монтаже.